



SCHEMA TECNICA

IMPREGNANTE CIBITOP

Descrizione Vernice a finire effetto cera per ciclo impregnante a solvente; esalta la naturale bellezza del legno, penetra in profondità, non forma pellicola, non sfoglia, mantiene l'aspetto naturale del legno

Campi di impiego Adatto a tutte le superfici in legno per finiture a poro aperto

DATI TECNICI

Composizione resine alchidiche non filmanti - pigmenti trasparenti solidi alla luce - cera

Residuo Secco 22%

Odore caratteristico di ragia minerale.

NOTE APPLICATIVE

Preparazione pulire e spolverare accuratamente il supporto ,superfici precedentemente verniciate con pitture filmanti devono essere ben carteggiate o sverniciate.Mescolare molto bene prima dell' uso.

Diluizione l'impregnante è pronto all' uso, eventualmente diluire con acqua.

Applicazione preferibilmente a pennello.

Essiccazione al tatto dopo 1 ora-In profondità dopo 24 ore.

CONFEZIONI E RESA secchio da litri 15 per mq 120 circa (2 mani)
secchio da litri 4 per mq 32 circa (2 mani)
barattolo da litri 0,750 per mq 6 circa (2 mani)

AVVERTENZE

Il prodotto é formulato con solventi. Areare bene gli ambienti chiusi
Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it